


GREPP

EX™




1. EX™ - CTL
2. Normal
3. 22 och 26 mm
4. Narrow och Standard
5. SYM
6. NC, SC och DC

774-960 mm bred



OF™




1. OF™ - CTL
2. Normal
3. 22 och 26 mm
4. Narrow, Standard och Soft
5. SYM
6. NC, SC och DC

655-906 mm bred



EVO™



1. EVO™ - CTL
2. Light och Normal
3. 22 och 26 mm
4. Narrow, Standard och Soft
5. SYM
6. NC, SC och DC

695-960 mm bred



ALLROUND

ECO™



1. ECO™ - CTL
2. Normal
3. 22 och 26 mm
4. Narrow, Standard och Soft
5. SYM
6. NC, SC och DC

615-944 mm bred



KovaX™



1. KovaX™ - CTL
2. Normal och Plus
3. 22 och 26 mm
4. Narrow, Standard och Soft
5. SYM och OSS
6. NC, SC och DC

680-950 mm bred



Baltic™




1. Baltic™ - CTL
2. Light och Normal
3. 22 och 26 mm
4. Narrow, Standard och Soft
5. SYM, ASYM och OSS
6. NC, SC, DC och RC

650-1210 mm bred



CoverB™



1. CoverB™ - CTL
2. Light och Normal
3. 22 och 26 mm
4. Narrow, Standard och Soft
5. SYM, ASYM och OSS
6. NC, SC, DC och RC

670-1220 mm bred



BÄRIGHET

Skidder Wheel Tracks™

